



> PRINT

ECOSYS P2235dn
ECOSYS P2235dw

IMPRIMANTES
MONOCHROMES A4

L'IMPRIMANTE DE BUREAU ROBUSTE



Ces imprimantes possèdent de nombreux points forts regroupés dans un design compact et moderne : une vitesse d'impression jusqu'à 35 ppm, le recto verso standard, une capacité papier allant jusqu'à 850 feuilles soit 4 sources différentes. Ces imprimantes sont extrêmement fiables grâce aux composants longue durée de vie, les impressions sont d'une grande qualité grâce à la résolution 1200 dpi. Toutes ces fonctionnalités attendues dans une imprimante de bureau permettent de répondre rapidement aux attentes des utilisateurs. L'imprimante P2235dw dotée du Wifi de série s'intègre facilement dans un environnement de travail en Wifi.

- > **Economie de papier** : fonction recto verso en standard
- > **Qualité** : résolution d'impression de 1200 dpi
- > **Rapidité** : vitesse d'impression de 35 ppm et un temps de préchauffage rapide permettant d'être rapidement disponible pour les utilisateurs
- > **Flexibilité du papier** : jusqu'à 4 sources papier différentes pour dédié un type de papier différent (papier en-tête...)
- > **Impression mobile** : Wifi standard, pour ECOSYS P2235dw, permettant d'imprimer depuis n'importe quel environnement wifi



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

FONCTIONS D'IMPRESSION POUR PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

Impression recto verso de base, impression N-1, impression écoprint (réduction de la quantité de toner), mode silencieux (vitesse d'impression réduite).

KYOCERA NETVIEWER

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail

sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

COMMAND CENTER RX

Le Command Center vous permet de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

INTERFACE POUR CLÉ USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont stockés aux formats PDF, XPS, TIFF ou JPEG et sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

LES PROFILS D'APPLICATION EN FONCTION

Le KX driver crée un lien direct entre les applications et les profils d'impression prédéfinis ou personnalisés. Par exemple, tous les documents provenant d'Outlook, vont être imprimés en N&B et en recto verso afin de réduire la consommation de toner et de papier.

ECOSYS P2235DN/ECOSYS P2235DW CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : laser monochrome, ECOSYS de KYOCERA

Vitesse : jusqu'à 35 pages A4 par minute

Résolution : 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

Temps de chauffage : 15 secondes ou moins

Temps d'impression de la 1ère page : 6.8 secondes ou moins

Processeur : 800 MHz

Mémoire : standard 256 Mo

Interfaces standard :

ECOSYS P2235dn : USB 2.0 (haut débit), hôte USB*, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), emplacement pour carte SD

ECOSYS P2235dw : USB 2.0 (haut débit), hôte USB*, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), wifi, emplacement pour carte SD

*dédié au lecteur de badge ou service (pas d'impression depuis une clé USB)

Dimensions (L x P x H) : 375 mm x 393 mm x 272 mm

Poids : 14 Kg

Alimentation : AC 220/240 V, 50/60 Hz

Consommations :

En impression : 620 W

En attente : 8 W

En mode veille : 0.8 W

Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296)

En impression: 47.9 Db (A) LpA

En attente : non mesurable

En veille : non mesurable

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (70 x 148 mm à 216 x 356 mm)

Magasin papier de 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité papier maximum incluant les options : 850 feuilles

Module recto verso de série : 60 à 163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage de description de page : Prescribe IIc

Emulations : PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3), impression directe XPS et Open XPS, impression directe PDF

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.5 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres

93 polices vectorielles PCL/PostScript, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes à barres (EAN8, EAN13 par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et d'autres codes à barres disponibles en option avec la solution PCL Barcode Flash).

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19752

Toner TK-1150 : toner noir 3 000 pages A4

OPTIONS

Magasin papier PF-1100 (2 maxi) : 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

Meuble CB-1100

UG-33 : support de ThinPrint

Lecteur de badges USB

GARANTIE

Garantie 1 an retour atelier, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 100 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteint), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.



Extensions de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour les imprimantes et leurs options



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.