



> PRINT

ECOSYS P6235cdn

IMPRIMANTE COULEUR
A4

L'IMPRIMANTE RESEAU COULEUR PRODUCTIVE ET COMPACTE



Cette imprimante couleur A4 est conçue spécifiquement pour les petits et moyens groupes de travail. Hautement productive et économique, l'ECOSYS P6235cdn associe des vitesses élevées à une qualité couleur d'exception, un réseau intelligent et des fonctions de sécurité pour répondre aux exigences des environnements de travail actifs de toutes tailles. De par sa technologie rentable basée sur des composants durables, ce produit permet d'effectuer des économies et est conforme avec les nouvelles normes environnementales.

- > **Rapidité d'impression** : jusqu'à 35 pages par minute A4 en noir/blanc et en couleur
- > **ECOSYS** : composants longue durée de vie offrant une efficacité et une fiabilité exceptionnelles, tout en générant moins de déchets
- > **Faible consommation d'énergie** : elle ne consomme que 0.6 W en mode veille
- > **Coûts d'exploitation très bas et haute productivité**
- > **Impression recto-verso** en standard
- > **Wifi direct** en option



Le nom ECOSYS trouve son origine dans les termes ÉCOlogie, ÉCOnomie et impression SYStème. Avec leurs composants à longue durée de vie, les appareils ECOSYS sont conçus pour accroître la longévité et minimiser le coût total de possession en ce qui concerne l'entretien, l'administration et les consommables. Le système sans cartouche permet d'avoir comme seul consommable le toner pour les 200 000 premières pages. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctions qui améliorent votre flux de travail en fonction de vos besoins. Économiques, les composants durables KYOCERA sont également plus respectueux de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : KYOCERA ECOSYS, Laser couleur

Panneau de contrôle : Écran LCD rétro éclairé à 5 lignes avec clavier alphanumérique

Vitesse d'impression : jusqu'à 35 pages par minute en A4 couleur et n/b

Vitesse d'impression recto-verso : jusqu'à 32 pages par minute en A4

Résolution : 1200 x 1200 dpi à vitesse réduite

Temps de préchauffage à partir de la mise en marche : 25 secondes ou moins

Temps de sortie de la première impression : environ 6,5 secondes ou moins en noir et blanc et 7 secondes ou moins en couleur

Processeur : ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz

Mémoire : 1 Go en standard, maximum 3 Go + 128Go SSD

Interfaces standard : 2 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az, option Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), emplacement pour serveur d'impression et emplacement pour carte SD.

Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 390 x 532 x 469,5 mm

Poids : environ 29,5 kg

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : 523 W

En attente : 74 W

En veille : 0,6 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En copie/impression : 52 dB (A)

En attente : 30 dB (A)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent 100 feuilles ; 60 – 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, légal, personnalisé (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Magasin papier standard de 500 feuilles ; 60 – 163 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, légal, personnalisé (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Capacité papier maximum y compris avec les options : 2 100 feuilles

Module recto-verso en standard : Impression recto-verso 60 – 163 g/m² ; A4, A5, B5, lettre, légal

Capacité en sortie papier : 500 feuilles faces dessous avec capteur de remplissage

FONCTION D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE II c

Emulations : PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3), impression directe des PDF et impression directe des XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.8 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 93 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)

Fonctionnalités : impression directe des PDF chiffrés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, vérification avant impression, impression privée, stockage de travaux et fonction de stockage et de gestion des tâches.

Impression mobile : KYOCERA Mobile Print compatible avec iOS et Android, AirPrint, Mopria, Wifi Direct (optionnelle), Google Cloud Print.

CONSOmmABLES

Rendement moyen continu du toner conformément à la normes ISO/IEC 19798

Toner TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y : toner cyan, magenta, jaune 11 000 pages A4

Toner TK-5280K : toner noir 13 000 pages A4

Capacité du toner noir de démarrage : 6 000 pages A4

Capacité des toners cyan, magenta, et jaune de démarrage : 5000 pages A4

OPTIONS

PF-5100 Magasin papier (max : 3 unités) : 500 feuilles ; 60 – 220 g/m² ; A4, A5, B5, lettre, légal, Personnalisé (92 x 162 mm – 216 x 356 mm)

Disque dur SSD HD-6 : 32 Go pour une gestion facile de vos documents

Disque dur SSD HD-7 : 128 Go pour une gestion facile de vos documents

Extension de mémoire : 512Mo/1Go/2Go

Kit de protection des données (E) : respecte le niveau de sécurité EAL2 (nécessite un disque dur SSD HD-6 ou HD-7 ou une carte SD)

Lecteur de badge + Kit d'authentification de carte (B) : Prise en charge des diverses clés d'authentification disponibles

UG-33 : Prise en charge ThinPrint

Meuble CB-5100 H : 39cm x 53 cm x 50 cm (L x P x H)

Meuble CB-5100 L : 39cm x 53 cm x 37 cm (L x P x H)

Interfaces optionnelles

IB-36 : Carte Wi-Fi direct (802.11b/g/n)

IB-50 : Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51 : Carte Wifi (802.11b/g/n)

GARANTIE

Garantie 1 an site. KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 200 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE L'extension de garantie sur site jusqu'à 5 ans pour l'imprimante et ses options.



VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00

www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

*KYOCERA Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.