

## 4007ci / 5007ci / 6007ci

# Une nouvelle gamme : plus sécurisée, plus performante, plus flexible

Sécuriser les données : une priorité pour toutes les entreprises ! la nouvelle génération de systèmes multifonctions TA Triumph Adler répond parfaitement à cette attente. C'est pourquoi le kit de sécurité des données est désormais intégré en standard sur les nouveaux systèmes 4007ci, 5007ci et 6007ci. Et ce n'est pas leur seul atout ! Une très large palette d'accessoires offre un équipement sur-mesure, adapté à vos usages d'aujourd'hui et de demain. Un exemple ? Trois chargeurs de documents sont disponibles, pour couvrir tous les besoins de numérisation, des plus simples et ponctuels, aux plus intenses et complexes. L'écran tactile couleur 10,1 pouces offre quant à lui tout le confort et l'intuitivité recherchés, pour une productivité toujours améliorée.

### Vos bénéfices :



**Performance** : Bénéficiez d'un niveau de productivité optimal grâce au chargeur de documents avec capteur à ultrasons\* pour éviter les incidents liés aux doubles départs papier lors des phases de numérisation intensives. Et sans compromis sur la vitesse de numérisation allant jusqu'à 220 images par minutes (300 dpi N/B et couleur). La technologie HyPas embarquée démultiplie les fonctionnalités offertes par votre multifonction. Ainsi, l'intégration de solutions logicielles et de nombreuses applications n'a jamais été aussi simple ! Vos flux de travail sont optimisés et vous bénéficiez d'un nouvel écran tactile de 10,1 pouces au design épuré.



**Flexibilité** : Des grammages allant de 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, ainsi que des formats papier allant de l'A6R au SRA3 sont supportés dans les cassettes papier. Grâce au finisher interne capable d'agrafer 50 feuilles A4 et au nouveau finisher externe 4000 feuilles capable quant à lui d'agrafer 100 feuilles A4, vous pourrez relier et perforer\* de manière professionnelle vos projets importants. Un nouveau module livrets permet la création de brochures parfaites allant jusqu'à 80 pages.



**Sécurité** : Sécuriser les flux d'informations est un défi pour toutes les entreprises. Pour y répondre, le Data Security Kit est désormais intégré en standard sur nos systèmes 4007ci, 5007ci et 6007ci. Ce dernier peut crypter, écraser et chiffrer les données de copie, de numérisation et d'impression avant même leur enregistrement sur le disque dur du multifonction. De plus, la zone de la mémoire pour les données de sortie est automatiquement effacée, ce qui empêche sa restauration.



**Écologie** : Aujourd'hui, les nouvelles normes environnementales sont au centre des préoccupations. Pour nous, cela représente non seulement un défi, mais aussi une opportunité pour concevoir nos systèmes de manière encore plus écologique. Nous y parvenons en améliorant les valeurs TEC, en utilisant des composants ayant une longue durée de vie et en diminuant les émissions sonores.



# 4007ci / 5007ci / 6007ci

## Caractéristiques techniques

### GENERAL

<b>Type</b>	Appareil de bureau
<b>Fonctions</b>	Copie, impression, numérisation, en option : télécopie
<b>Technologie d'impression</b>	Laser couleur et n/b
<b>Format original</b>	max. A3 via la vitre d'exposition
<b>Vitesse de copie/d'impression</b>	<b>4007ci:</b> max 40 pages A4/min et max 20 pages A3/min en couleur et n/b, <b>5007ci:</b> max 50 pages A4/min et max 25 pages A3/min en couleur et n/b, <b>6007ci:</b> max 55 pages A4/min et max 27 pages A3/min en couleur et max 60 pages A4/min et max 30 pages A3/min en n/b
<b>1ère page (copie/impression)</b>	Couleur: 5.9/6.5 secondes*, n/b: 4.5/5.1 secondes* ( <b>4007ci</b> ), Couleur: 4.8/5.4 secondes*, n/b: 3.7/4.3 secondes* ( <b>5007ci</b> ), Couleur: 4.4/5.1 secondes*, n/b: 3.4/3.8 secondes* ( <b>6007ci</b> )
<b>Préchauffage</b>	17 secondes
<b>Résolution de copie</b>	600 x 600 dpi
<b>Échelle de gris</b>	256
<b>Alimentation papier</b>	2 magasins universels de 500 feuilles (magasin 1: A6R-A4, magasin 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), multi-bypass 150 feuilles (A6R-SRA3, bannière [305 x 1 219 mm])
<b>Grammages</b>	Magasin universel 52-300 g/m <sup>2</sup> , multi-bypass 52-300 g/m <sup>2</sup> , recto verso 64-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Sortie papier</b>	500 feuilles A4
<b>Mémoire système</b>	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
<b>Présélection de copies</b>	1-9,999 copies
<b>Zoom</b>	25%-400% par paliers de 1%
<b>Fonctions</b>	Ecran tactile mobile (10.1 pouces), unité recto verso, 1 000 centres de coût, suppression des pages blanches, capteur de mouvement, etc.

### DIMENSIONS/POIDS

<b>Dimensions</b>	790 x 602 x 665 mm (H x W x D)
<b>Poids</b>	approx. 95 kg

### ENVIRONNEMENT

<b>Alimentation secteur</b>	220/240 V, 50/60 Hz
<b>Consommation</b>	approx. 1,750 W max., approx. 770/900/990 W en fonctionnement, (4007ci/5007ci/6007ci), approx. 60 W en mode stand-by, approx. 0,7 W mode veille, valeur TEC:1.90/2.46/3.08 kWh/semaine (4007ci/5007ci/6007ci)
<b>Sécurité</b>	GS/TÜV, CE

### SYSTÈME D'IMPRESSION

<b>Type</b>	Intégré au système
<b>Formats d'impression</b>	A6R-SRA3
<b>Résolution d'impression</b>	600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi
<b>Processeur</b>	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
<b>Interfaces</b>	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000Base-TX, USB host, NFC
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP, Net BEUI
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac os OS 10.9
<b>Emulations</b>	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc
<b>Fonctions</b>	Optimiseur de couleur, impression depuis clé USB, Impression directe de PDF/XPS, impression e-mail, impression sécurisée, impression des codes barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

### SYSTÈME DE NUMÉRISATION

<b>Technologie de numérisation</b>	CCD couleur et n/b
<b>Format de numérisation</b>	max A3
<b>Vitesse de numérisation</b>	max 120 (recto) ou 220 (recto verso) originaux A4/min en couleur et n/b avec DP-7130 (300 dpi)
<b>Résolution de numérisation</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Mode de numérisation</b>	Photo, texte, photo/texte, optimisé pour l'OCR
<b>Formats de fichier</b>	TIFF, PDF, PDF/A, PDF hautement compressés, PDF cryptés lors de la numérisation, JPEG, XPS, Open XPS
<b>Interface</b>	10/100/1000BaseTX
<b>Protocole réseau</b>	TCP/IP
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
<b>Fonctions</b>	Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, scan to USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP

### OPTION FAX SYSTEM 12

<b>Compatibilité</b>	Super G3
<b>Format original</b>	max A3
<b>Vitesse du modem</b>	33.6 kbps
<b>Vitesse de transmission</b>	3 secondes ou moins avec JBIG
<b>Technique de compression</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Résolution du fax</b>	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
<b>Mémoire fax</b>	170 MB

<b>Numéros abrégés</b>	2,000 numéros
<b>Touche unique</b>	1,000 numéros
<b>Groupe de diffusion</b>	500 numéros
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
<b>Fonctions</b>	Pilote fax réseau, reconstitution automatique du dernier numéro, envoi décalé, max. 2 options télécopieur pour la transmission et la réception simultanées des fax

### OPTIONS

<b>Chargeur de documents</b>	DP-7100 avec numérisation recto verso (A6R-A3, capacité de 140 feuilles A4, grammages 35-160 g/m <sup>2</sup> ), DP-7110 avec numérisation recto verso en un passage (A6R-A3, capacité de 270 feuilles A4, grammages 35-220 g/m <sup>2</sup> ), DP-7130 avec numérisation recto verso en un passage et capteurs à ultrasons (A6R-A3, capacité de 270 feuilles A4, grammages 35-220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Cache copie</b>	Cache copie type E (si aucun chargeur de documents n'est installé)
<b>Finisher</b>	DF-7100 finisher interne (capacité : 500 feuilles A4, agrafage max. 50 feuilles A4), DF-7120 (capacité : 1 000 feuilles A4, agrafage max. 50 feuilles A4), DF-7110 (capacité : 4 000 feuilles A4, agrafage max. 65 feuilles A4), DF-7130 (capacité : 4 000 feuilles A4, agrafage max. 100 feuilles), PH-7120 unité de perforation pour DF-7100, PH-7C unité de perforation pour DF-7120/7110, BF-730 module livret pour DF-7110 (piqûre à cheval max. 16 feuilles A4/A3, pli roulé max. 5 feuilles A4), BF-9100 module livret pour DF-7130 (piqûre à cheval max. 20 feuilles A4/A3, pli roulé max. 5 feuilles A4), MT-730 (B) boîtes aux lettres pour DF-7110
<b>Séparateur de tâches</b>	JS-7100: 100 feuilles
<b>Alimentation papier</b>	PF-7100 (2 magasins universels de 500 feuilles [A5R-SRA3]), PF-7110 (magasin grand format de 2 x 1 500 feuilles [A4]), PF-7120 (magasin grand format de 3 000 feuilles [A4])
<b>Divers</b>	Scan Extension Kit (A), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-51 WLAN Card, IB-35 WLAN Card, DT-730 (B) plan de travail, NK-7120 clavier dix touches, meuble bois n° 76, Contrôleur Fier® (Printing System 15)



\*Selon les conditions de fonctionnement.

\*\*Pour la copie, l'impression, le scan et la télécopie.

\*\*\*optionnel

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Les systèmes 4007ci, 5007ci et 6007ci sont conformes aux normes ENERGY STAR

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos clients pour leur proposer des solutions de production de documents, imprimés ou électroniques, particulièrement efficaces, avec le service après-vente qui s'impose. En matière d'optimisation de processus et de gestion, d'impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d'archivage de documents professionnels, les produits et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons profiter notre clientèle de technologies particulièrement économiques. TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

TA Triumph-Adler