



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M5526cdn
ECOSYS M5526cdw

MULTIFONCTIONS COULEUR A4

LE MULTIFONCTION COULEUR A4 POLYVALENT



Le multifonction couleur est doté du chargeur de documents recto verso un passage ce qui améliore la productivité des utilisateurs. Pour simplifier son utilisation, l'écran tactile couleur permet d'accéder rapidement à l'ensemble des fonctionnalités et des paramètres personnalisés. Les composants longue durée de vie de KYOCERA garantissent la fiabilité et vous permettent d'économiser à la fois du temps et de l'argent et contribuent également à la réduction des déchets.

- > **Utilisation facile** : l'écran tactile couleur facilite la numérisation
- > **Qualité** : résolution d'impression de 1 200 dpi, pour des couleurs nettes et vives
- > **Productivité** : le chargeur de documents standard numérise les documents recto verso en 1 seul passage pour réduire le temps passé à numériser
- > **Economie de papier** : fonction recto verso en standard
- > **Impression mobile*** : permet d'imprimer depuis n'importe quelle tablette ou smartphone un document sur le multifonction

*uniquement pour l'ECOSYS M5526cdw



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCONomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

ECOSYS M5526cdn/ECOSYS M5526cdw

GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur

Panneau de commande : écran tactile couleur 10.9 cm (4.3 pouces)

Vitesse : jusqu'à 26 pages A4 par minute en couleur et N&B

Résolution : 1 200 x 1 200 dpi avec diminution de la vitesse, jusqu'à 9600 x 600 dpi avec la technologie Multi-Bit (en impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris par couleur (en copie et scan)

Préchauffage : environ 29 secondes ou moins

Impression de la 1ère page : environ 9.5/10.5 secondes en N&B/couleur

Temps d'impression de la 1ère copie : environ 8/10 secondes en N&B/couleur

Processeur : 800MHz

Mémoire : 512 Mo en standard, 1 536 Mo max.

Interfaces en standard :

ECOSYS M5526cdn : USB 2.0 (haut débit), hôte USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT), emplacement pour carte SD

ECOSYS M5526cdw : USB 2.0 (haut débit), hôte USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000BaseT), wifi, emplacement pour carte SD

Dimensions (L x P x H) : 417 x 429 x 495 mm

Poids : unité principale : environ 26 kg

Power source : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En copie/impression : 375 W

En mode prêt : 41 W

En veille : 1 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En copie/impression N&B/couleur : 49 dB(A) LpA

En mode prêt : 30 dB (A) LpA

En veille : non mesurable

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 50 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (70 x 148 mm à 216 x 356 mm)

Magasin papier de 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité papier maximum incluant les options : 550 feuilles

Module recto verso de base : 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacité en sortie papier : 150 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

Chargeur de documents numérisation 1 passage : 50

feuilles, 50 à 160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc

Émulations : PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe des XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique des sommes de contrôle ainsi que support de code à barres à deux dimensions PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes à barres disponibles en option).

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A4

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réd./5 agr.

Modes d'exposition : manuel : 9 paliers

Réglages de l'image : texte, photo, texte + photo, carte

Fonctions : mode couleur automatique, scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte d'identité, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB, réseau), numérisation WSD (WIA) scan (USB, réseau)

Vitesse de numérisation : 30 ipm (300 dpi, A4, N&B, recto), 23 ipm (300 dpi, A4 couleur, recto), 24 ipm (300dpi, A4, N&b, recto-verso), 16 ipm(300dpi, A4, couleur, recto-verso)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation max. : A4, legal

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute compression, PDF crypté, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR / JPEG

Fonctions : carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, suppression des pages blanches

FONCTIONS FAX

Compatibilité : ITU- T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.

Vitesse de transmission : inférieure à 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2 secondes / feuilles

Carnet d'adresses : 100 entrées

Densité de numérisation :

normale : 200 x 100 dpi

mode fin : 200 x 200 dpi

mode superfin : 200 x 400 dpi

mode ultrafin : 400 x 400 dpi

Format max. des originaux : A4, legal

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception mémoire : 256 feuilles ou plus

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, rapport de transmission et de réception

OPTIONS

Gestion du papier

Magasin papier PF-5110 : 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

CB-510 : meuble

UG-33 : support de ThinPrint

Mémoire

MM3-1GB : 1 024 Mo

MM3-512MB : 512Mo

Lecteur de badges USB Lecteur de badges USB + Kit authentification de carte (B)

CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner en continu, conformément à la norme ISO/IEC 19798

TK-5240K : toner noir de 4 000 pages A4

TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y : toner cyan, magenta, jaune de 3 000 pages A4

GARANTIE

Garantie 1 an retour atelier. KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Extension de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour le périphérique et ses options.



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Fax : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Fax : +41 (0) 44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

