

Viser la cible mouvante: la croissance de votre entreprise.

Continuer à développer vos affaires avec avec la série compacte et polyvalente TASKalfa 508ci. Idéales pour les petites et moyennes entreprises, ces imprimantes multifonctions dynamiques se développent avec vous au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins. Vous apprécierez l'écran tactile de 7" en couleur facile d'accès qui vous permettra d'interagir avec vos applications d'affaires aussi facilement que sur votre tablette. Peu importe quels sont vos besoins changeants, ces systèmes intelligents seront là pour vous dès aujourd'hui.



Séries TASKalfa 508ci



Jusqu'à 52 Pages par Minute

Options de finition professionnels

Applications et solutions d'affaires propulsées par HyPAS

Utilise KYOCERA Document Manager

TASKalfa 508ci / 408ci
TASKalfa 358ci / 308ci

Options des séries TASKalfa 508ci / 408ci / 358ci / 308ci

DP-5130
Chargeur de document (DSDP)

DP-5120
Chargeur de document (DSDP)

DP-5100
Chargeur de document (RADF)

DF-5100
Finisseur interne 300 feuilles

DT-5100
Bac à documents

RFID IC
Support de lecture de cartes

DF-5110¹
Finisseur de 1,000 feuilles

NK-7100(B) / NK-7110(B)
Clavier numérique

JS-5100
Séparateur de travaux

AK-5100
Kit de fixation

MT-5100¹
Boîte aux lettres 5 casiers

DF-5120¹
Finisseur de 3,200 feuilles

TASKalfa 508ci / 408ci / 358ci

TASKalfa 308ci

PF-5140²
Bac de 2,000 feuilles

PF-5130²
Bac de 2 x 500 feuilles

PF-5120
Plateau polyvalent (MPT) 500 feuilles

Options avec agrafeuse
SH-10 pour DF-5100 / DF-5110 / DF-5120

Option avec perforatrice
PH-5100 / PH-5110 pour DF-5110

Seulement disponible avec les modèles TASKalfa 508ci / 408ci / 358ci models

Disponible pour les modèles TASKalfa 508ci / 408ci / 358ci / 308ci

¹ Requiert AK-5100

² Requiert PF-5120

Spécifications générales



TASKalfa 508ci

Pages Par Minute:

Couleur et Noir & Blanc— Lettre: 52 ppm, Légal: 42 ppm

Temps de préchauffage: 24 secondes ou moins (allumé)

Sortie de la première page:

Copie: 5.3 secondes ou moins de noir, 6.2 secondes ou moins de couleur;
Impression: 5.4 secondes ou moins de noir, 6.4 secondes ou moins de couleur

Consommation électrique moyenne (TEC):

120V: 0.71 kWh/sem; 220V: 0.67 kWh/sem

Poids: 109 lb (exclut le chargeur de document optionnel)

Cycle d'utilisation mensuel maximal: 150,000 pages par mois

Dimensions: 21.65" l x 21.65" P x 24.13" H

TASKalfa 408ci

Pages Par Minute:

Couleur et Noir & Blanc— Lettre: 42 ppm, Légal: 34 ppm

Temps de préchauffage: 24 secondes ou moins (allumé)

Sortie de la première page:

Copie: 5.8 secondes ou moins de noir, 6.9 secondes ou moins de couleur;
Impression: 5.4 secondes ou moins de noir, 6.4 secondes ou moins de couleur

Consommation électrique moyenne (TEC):

120V: 0.59 kWh/sem; 220V: 0.55 kWh/sem

Poids: 109 lb (exclut le chargeur de document optionnel)

Cycle d'utilisation mensuel maximal: 150,000 pages par mois

Dimensions: 21.65" W x 21.65" D x 24.13" H

TASKalfa 358ci

Pages par minute:

Couleur et Noir & Blanc— Lettre: 37 ppm, Légal: 30 ppm

Temps de préchauffage: 24 secondes ou moins (allumé)

Sortie de la première page:

Copie: 5.9 secondes ou moins de noir, 7.3 secondes ou moins de couleur;
Impression: 5.5 secondes ou moins de noir, 6.5 secondes ou moins de couleur

Consommation électrique moyenne (TEC):

120V: 1.86 kWh / sem; 220V: 1.66 kWh / sem

Poids: 104.5 lb (exclut le chargeur de document optionnel)

Cycle d'utilisation mensuel maximal: 100,000 pages par mois

TASKalfa 308ci

Pages par minute:

Couleur et Noir & Blanc — Lettre: 32 ppm, Légal: 26 ppm

Temps de préchauffage: 20 secondes ou moins (allumé)

Sortie de la première page:

Copie: 6.4 secondes ou moins de noir, 7.8 secondes ou moins de couleur;
Impression: 7.0 secondes ou moins de noir, 8.0 secondes ou moins de couleur

Consommation électrique moyenne (TEC):

120V: 1.55 kWh/sem.; 220V: 1.43 kWh/sem.

Poids: 109.3 lb (inclut le RADF standard)

Cycle de service mensuel maximal: 100,000 pages par mois

Spécifications

Spécifications de base

Configuration: système multifonction couleur — imprimer/numériser/photocopier/télecopier (optionnel)

Recto-verso: Supports recto-verso sans empilage standard de journal à légal (5.5" x 8.5" — 8.5" x 14"), 16 lb haute qualité — 120 lb index (60 — 220g/m²)

Affichage :

nouveau panneau de contrôle tactile 7" 800 x 480 points¹

panneau de contrôle tactile 7" en couleur²

Résolution: 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi (A vitesse réduite)

Mémoire: 4GB Standard¹ / 1.5GB Standard (3GB Maximum)²

Disque dur: 320GB HDD Standard¹
Optionnel 32GB (HD-6) or 128GB (HD-7) SSD²

Bac de sortie standard: journal- légal / 500 feuilles²
jusqu'à 8.5" x 48" bannière / feuille unique

Besoin en électricité: 120V, 60Hz, 8.5A, 8.9A, 10.2A, 10.5A; 220-240V, 50Hz, 5.4A

Dimensions: 21.65" l x 19.96" P x 29.13" H (inclut RADF)

Spécifications de l'impression

Contrôleur standard: Freescale QorIQ T1024 / 1.0GHz¹
Main: SoC (PCC465S) 1GHz²

Langues d'impression: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDLL3 (PS3), XPS, OPEN XPS

Optionnel (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Résolution d'impression: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (à vitesse réduite)

Interfaces standard: Standard: 10/100/1000BaseTX, Haute-vitesse USB 2.0, 3 USB Host Interfaces (2 USB interfaces hôtes for the 308ci), 2 ports d'extension

Spécifications du numériseur

Vitesse de numérisation (mono/couleur) @ 300 ppp:

DP-5100³: Recto: : 60, 62 ipm BW / 60, 62 ipm Couleur;

Recto-verso: 26, 27 ipm BW / 26, 27 ipm Couleur

DP-5120³: Recto: 60, 62 ipm BW / 60, 62 ipm Couleur;

Recto-verso: 120, 124 ipm BW / 120, 124 ipm Couleur

DP-5130³: Recto: 85, 87 ipm BW / 65, 67 ipm Couleur;

Recto-verso: 170, 174 ipm BW / 130, 134 ipm Couleur

Spécifications de copie

Gestion des tâches: 1,000 codes de département¹ / 100 codes des départements²

Processeur de documents en option⁷

Type / capacité:

DP-5100³: chargeur de documents à inverseur automatique/ 75 feuilles

DP-5120³: chargeur de documents Dual Scan/100 Feuilles

DP-5130³: chargeur de documents Dual Scan/270 Feuilles

Originaux acceptés:

5.5" x 8.5" — 8.5" x 74.8" (1900mm)¹

5.5" x 8.5" — 8.5" x 36" (915mm)²

Poids acceptés:

DP-5100³:

Recto: 13 — 32 lb haute qualité (50 — 120g/m²);

Recto-verso: 13 — 32 lb haute qualité (50 — 120g/m²)

DP-5120³:

Recto: 13 — 32 lb haute qualité (50 — 120g/m²);

Recto-verso: 13 — 32 lb haute qualité (50 — 120g/m²)

DP-5130³:

Recto: 13 — 32 lb haute qualité (50 — 120g/m²);

Recto-verso: 13 — 32 lb haute qualité (50 — 120g/m²)

Spécifications de la télécopie optionnel

Type de télécopieur: Fax System 10(X)¹ / Fax System 11²

Mémoire du télécopieur: Standard 170 MB (No scalability: Maximum 170 MB)¹ / 3.5 MB²

Module optionnel de finition interne de 1,000

feuilles DF-5110^{1,5,6}

Capacité d'empilage/d'agrafage:

Bac principal: 1,000 feuilles (jusqu'à 80g/m²) / 50 feuilles (jusqu'à 24 lb-haute qualité [90g/m²])

Dimensions du papier: 5.5" x 8.5" — 8.5" x 14"

Poids du papier: 16 lb haute qualité — 120 lb index (60 — 220g/m²)

Positions de l'agrafe: 3 positions: en haut à gauche, en bas à gauche, centre de la reliure

Option perforatrice: PH-5100 unité 2 et 3 trous, supports 5.5" x 8.5" — 8.5" x 14"; 16 lb haute qualité — 120 lb index (60 — 220 g/m²)

Dimensions: 23.27" l x 20.35" P x 39.58" H

Module optionnel de finition interne de 3,200

feuilles DF-5120^{1,5,6}

Capacité d'empilage/d'agrafage: Bac principal (A): 3,000 feuilles; Bac secondaire (B): 200 feuilles / 50 feuilles

Dimensions du papier: 5.5" x 8.5" — 8.5" x 14"

Poids du papier: 16 lb haute qualité — 120 lb index (60 — 220g/m²)

Positions de l'agrafe: 3 positions: en haut à gauche, en bas à gauche, centre de la reliure

Poinçon standard : PH-5100 unité 2 et 3 trous, supports 5.5" x 8.5" — 8.5" x 14"; 16 lb haute qualité — 120 lb index (60 — 220 g/m²)

Dimensions: 25.59" l x 20.94" P x 42.35" H

Options additionnelles

Commun pour les 508ci / 408ci / 358ci / 308ci:

Séparateur de tâches 3 (IS-5100), Séparateur de tâches 2 (IS-5100), kit d'extension de numération (A) pour PDF/OCR cherchable,


Kit de fixation Bridge (AK-5100), ThinPrint (UG-33), Bac de documents (DT-5100), Kit de carte d'authentification (B), Boîte aux lettres-5 bacs (MT-5100), Support de lecteur de carte(11), Carte sans-fil IB-50, Carte sans-fil IB-51

Seulement disponible pour les 508ci/408ci/358ci

Kit de télécopieur internet (A), Emulation (UG-34), Key Counter, Kit de fixation Key Counter

Seulement disponible pour la 308ci:

Carte 4 SD (16 or 32GB), Kit d'extension de numération, Carte sans-fil IB-35





La Série des TASKalfa 508ci sont des systèmes multifonctions compacts et hautement évolutifs qui standardisent votre gestion de documents. Une gamme de dispositifs intelligents qui augmentent votre productivité de la gestion de papier et options de finitions avancés jusqu'au kit de sécurité standardisé.

Spécifications additionnelles

Spécifications de sécurité

Standard: authentification locale, authentification du réseau, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTPS, FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS, LDAP over SSL/TLS

Fonction sécurité des données: HDD Overwrite Mode, HDD Data Encryption

Spécifications de l'imprimante

Police: 136 KPD/L3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilité OS: Windows: 7/8/8.1/10/Serveur 2008/Serveur 2008 R2/Serveur 2012/Serveur 2012 R2/Serveur 2016/Serveur 2019

Mac: Compatibilité OS: Mac OS 10.9 et plus récent, support intégré AirPrint

Impression mobile: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, KYOCERA Mobile Print

Optionnel: 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour Dual NIC);
Optionnel: IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 pour interface réseau sans-fil LAN) IEEE 802.11 b/g/n (IB-35 pour interface réseau sans-fil LAN)² avec IB-35 standardisé inclus¹

Impression en réseau et protocoles supportés: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print

Pilotes: KX Driver, PCL Mini Driver, KPD/L Mini Driver, KX Driver pour XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD pour MAC, PPD pour Linux

Utilitaires: KYOCERA Net Manager, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Capture Manager, Command Center RX

Alimentation de papier

Sources d'approvisionnement standard: Bac à papier unique de 500 feuilles, MPT 100 feuilles

Sources d'approvisionnements optionnels: bac à papier 500 feuilles (PF-5120), bac à papier recto-verso 500 feuilles (PF-5130)⁴; bac à papier haute capacité 2,000 feuilles (PF-5140)⁴

Capacité de papier: standard: 600 feuilles; maximum: 3,100 feuilles

Dimensions du papier:

Bac 1 – PF-5120 et PF-5130: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (journal à légal); PF-5140: 8.5" x 11" (feuilles multiples)

MPT: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (jusqu'à 1220mm/ pour feuilles uniques¹ / jusqu'à 356mm pour feuilles multiples²)

Poids du papier: bacs/MPT: 16 lb haute qualité – 120 lb index (60 – 220 g/m²)

Papiers Supportés: Tiroir standard/optionnel: papier ordinaire, papier haute qualité, papier recyclé, enveloppes; MPT: papier ordinaire, papier haute qualité, papier recyclé, papier cartonné, papier transparent, étiquettes, enveloppes

Spécifications du numériseur

Formats de fichiers: TIFF (compression MMR), PDF (compression MMR), PDF (haut niveau de compression), OpenXPS, XPS, JPEG

Extension PDF: option PDF cherchable (OCR)

Connectivité / protocoles supportés: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, haute-vitesse USB 2.0

Fonctions de numérisation: numériser vers un dossier (SMB), numériser vers un courriel, numériser vers un serveur FTP, numériser vers un serveur FTP sur SSL, Scan to USB, WSD Scan, TWAIN Scan

Grandeur original: Par DP: de journal à bannière (5.5" x 8.5" – 8.5" x 72 inch)

Verre: Legal (8.5" x 14 inch)

Spécifications de la copie

Résolution de copie: 600 x 600 ppp

Mode image: texte, photo, texte/photo, illustration/carte

Copie continue: 1 – 9999¹, 1 – 999² / réinitialisation automatique à 1

Fonctions additionnelles: agrandissement automatique, sélection de papier automatique, démarrage automatique, changement de tiroir automatique, interruption de la copie

Agrandissement / Zoom: Taille réelle, Réduction 5¹, Réduction 7¹, Agrandissement 5¹, 25-400% en pallier de 1%

Document Box: Custom Box, Job Box, Memory Box amovible, Fax Box (avec option de système de télécopieur)

Spécifications de la télécopie optionnel

Compatibilité / compression de données:

Super G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission/modem: moins que 3 seconds / 33.6 Kbps

Pilote: Network Fax Driver

Fonctions de télécopieur: télécopieur en réseau, transmission et réception recto-verso, transmission et réception chiffrée, transmission and réception sélective, télédiffusion

Options de sortie et finitions

Finisseur interne de 300 feuilles optionnel DF-5100⁵

Capacité d'empilage/d'agrafage: 300 feuilles / 50 feuilles (jusqu'à 24 lb haut qualité [80gsm g/m²])

Dimensions du papier: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

Poids du papier: 16 lb haut qualité – 120 lb index (60 – 220 g/m²)

Positions de l'agrafe: 3 positions: avant 1, rebord 1, face 2

Dimensions: 19.13" l x 15.55" P x 6.22" H

¹ Seulement disponible pour les modèles TASKalfa 508ci / 408ci / 358ci

² Seulement disponible pour le modèle TASKalfa 308ci

³ Est standard sur le modèle TASKalfa 308ci

⁴ Requiert PF-5120

⁵ Seulement l'option de sortie peut être installée

⁶ Requiert le kit de fixation Bridge (AK-5100)

⁷ Seulement 1 chargeur de document peut être installé



Les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modifications sans préavis. Pour obtenir les dernières nouveautés sur la connectivité, consulter ca.kyoceradocumentsolutions.com. TASKalfa, KYOCERA Document Manager, et Command Center RX sont des marques déposées des sociétés KYOCERA. AirPrint est une marque déposée de Apple, Inc. Google Cloud Print est une marque déposée de Google, Inc. Mopria est une marque déposée de Mopria Alliance, Inc. Toute autre marque déposée est la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltée.

Headquarters: 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON, L5T 1S8, Canada

©2020 KYOCERA Document Solutions America, Inc. v012420